

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eurowood Schiffboden 3-Schicht



Eurowood Fertigparkett nach EN 13489 in Schiffbodenoptik mit leimlosen Verbindungsprofil

zur schwimmenden Verlegung (oder: zur vollflächigen Verklebung)

Pos. 2.3 **Eurowood Schiffboden**

Liefern und **schwimmend verlegen** (oder: **verkleben**) von **Eurowood Schiffboden**;
Breite 192 mm x Länge 2200 mm x Stärke ca. 14 mm
ca. 3,5 mm Nutzschicht; Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz; leimlose Verbindung:
PanLock-System

Oberfläche: **geölt/ matt lackiert/ lackiert**: Brandverhalten nach EN 14342 D_{fl} – s1

geeignet für Fußbodenheizung (**ausgenommen: Buche und Kanadische Ahorn**) ;
Wärmedurchlasswiderstand 0,109 m²K/W;

Verlegung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln des Fachs; Verlegung parallel zur Wand im unregelmäßigen Verband.

Sortiment: lt. Preisliste

Angebotenes Erzeugnis:.....

Holzart und Sortierung:.....

Struktur und Kante:.....

.....m²